





**LED
無閃頻可調光
側發光平板燈**

產品特色:

通過 CNS14335 燈具安全通則、通過 CNS14115 電磁干擾測試、
通過 CNS15592 光生物危害測試、無藍光危害、符合節能標章規範。
無閃頻設計，眼睛不疲勞
領先的電源設計，調光不閃爍，超長的使用壽命。
兼容市面上的 DC 1-10V 控制器。
節能、環保、高亮度、相對於傳統格柵燈，節省 65% 左右的電能。
側面發光均勻柔和，舒適而不失明亮，發光角度更寬。
無汞、無鉛等危害環境的有害物質，符合 RoHS 規範。

圖示/消耗電力	尺寸圖	產品型號	電壓	色溫 (±500)	瓦流明	光通量 (lm)	演色性	材質	調光 功能
 20W (2呎x2呎)	 600 x 600 x T10 mm	PPL-2220W57KDF PPL-2220W40KDF PPL-2220W30KDF	AC100 2 AC240	5700K 4000K 3000K	130	2600	RA>80	鋁合金 + PMMA 導光板	DC1V DC10V
 30W (2呎x2呎)	 600 x 600 x T10 mm	PPL-2230W65KDFH PPL-2230W40KDFH PPL-2230W30KDFH	AC100 2 AC240	6500K 4000K 3000K	140	4200	RA>80	鋁合金 + PMMA 導光板	DC1V DC10V
 30W (1呎x4呎)	 1200 x 300 x T10 mm	PPL-4130W65KDFH PPL-4130W40KDFH PPL-4130W30KDFH	AC100 2 AC240	6500K 4000K 3000K	130	3900	RA>80	鋁合金 + PMMA 導光板	DC1V DC10V
 55W (2呎x4呎)	 1200 x 600 x T10 mm	PPL-4255W65KDFH PPL-4255W40KDFH PPL-4255W30KDFH	AC100 2 AC240	6500K 4000K 3000K	130	7150	RA>80	鋁合金 + PMMA 導光板	DC1V DC10V